



TAG	EQUIPAMENTO	SUÇÃO	LÍQUIDO	INTERLIGAÇÃO EVAP. - COND.	COMANDO GERAL
UE1	22.000 BTU/h Split High Wall	5/8"	1/4"	3x ϕ 2,5mm ² E 3x ϕ 1,5mm ²	Controle remoto s/ fio
UE2	18.000 BTU/h Split High Wall	1/2"	1/4"	3x ϕ 2,5mm ² E 3x ϕ 1,5mm ²	Controle remoto s/ fio
UE3	22.000 BTU/h Split High Wall	5/8"	1/4"	3x ϕ 2,5mm ² E 3x ϕ 1,5mm ²	Controle remoto s/ fio
UE4	9.000 BTU/h Split High Wall	3/8"	1/4"	3x ϕ 2,5mm ² E 3x ϕ 1,5mm ²	Controle remoto s/ fio

QTDE	TAG	DESCRIÇÃO
01	UE1 / U1C	Condicionador de ar tipo Split High Wall, capacidade 22.000 BTU/h, inverter, ciclo quente e frio
01	UE2 / U2C	Condicionador de ar tipo Split High Wall, capacidade 18.000 BTU/h, inverter, ciclo quente e frio
01	UE3 / U3C	Condicionador de ar tipo Split High Wall, capacidade 22.000 BTU/h, inverter, ciclo quente e frio
01	UE4 / U4C	Condicionador de ar tipo Split High Wall, capacidade 9.000 BTU/h, inverter, ciclo quente e frio

QTDE	TAG	DESCRIÇÃO
04	G.R.	Greiha indevassível, em alumínio, dimensão 775x300 mm, c/ tela anti-inseto, capacidade de vazão 900 m³/h

[illegible]